

AM3000 - 적외선온도계 알미늄 용탕 용



특징:

사용이 쉽고 별도 교정이 필요없음
高精度(고정도) – 실제현장 상태에 따라 (1%)
다양한 방사율로 목표물을 측정
측정 분위기에 있어서 연기, 먼지, 증기가
있는 상태의 분위기 에서도 정밀하게 측정함
온도범위 : 450°C-900°C
튼튼한 디자인
풍부한 악세서리
광범위한 내장기능

성능:

[측정온도 범위 : 450°C-900°C
방사율 범위 : 0.1 – 1.0
응답시간 : 0.51 초 – 10 초 기본값 0.51 초
정밀도/반복성 : ±1%

전기사양 :

공급전원 : AC 100-240 50/60Hz 0.2 – 0.15 A
출력옵션 : 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, RS-232, RS-422,
RS485, Alarms(경보기능), Profibus, Profinet.

옵션:

P110 흑백 싱글 채널 디스플레이 유니트, PS3000 –
스캐닝 시스템
방사 레이저 소스 : 클래스 II

기계 사양 :

센서 크기 : 273 x 127 x 113.5mm, 센서 중량: ~ 3.5 Kg

사용 작업환경 조건:

운전 온도 범위 : 섭씨 0° + 섭씨 50°
보관시 온도 범위 : -20°C ~ +70°C
습도 : 센서 헤드에는 제한없음

광학계:

측정 스폿 다이아 미터(직경): 1 미터
거리에서 – 10mm, 다른 광학렌즈도 있음



Figure 1 Molten Aluminum

Misgav Industrial Park ,
Misgav 20174, ISRAEL
Tel: +972-4-9990025, Fax: +972-4-9990031
E-Mail: 3t@3t.co.il, Web: www.3t.co.il
Web: www accuratesensors.com