

AST250 NEW

AST450 NEW

AST900 NEW



**Infrared Termometre**

AST250 Sıcaklık Aralığı: 250-600°C  
AST450 Sıcaklık Aralığı: 550-1350°C  
AST900 Sıcaklık Aralığı: 900-2000°C

Emissivite oranı: 0.1 –1.0

Tepki Süresi: 0.1sn – 1.0 sn

Doğruluk ve tekrarlanabilirlik: ±1%

1 or 2 wave length

**Elektriksel Özellikler:**

Güç Kaynağı: 24V Laser demetli poğinter: Sınıf II

**Mekanik Özellikler:**

Ebatlar: Ø50mm; uzunluk- 113 mm; Ağırlık: ~0.6 kg

**Çevresel Şartlar:**

Max. Ortam Sıcaklığında çalışabilme: 0°C ° +50°C

Nem: sensor-başlık için sınırsız

Çıkış: 4-20 mA, 0-10 V, RS-232,

Gösterge Ünitesi P110

Stationary pyrometer with analogue output and RS232

- Excellent accuracy
- long temperature ranges
- laser beam
- Analog and digital output

**Materials:**

- metal, steel
- ceramics, graphite
- alloys

**Applications:**

- annealing
- preheating
- hardening
- tempering
- rolling
- welding